

MASSA RÁPIDA PARA ALVENARIA

– DADOS TÉCNICOS



1. DESCRIÇÃO

A Massa Rápida para Alvenaria Rebotec é um versátil, produzido especialmente para aqueles que desejam fazer pequenos reparos em sua casa ou escritório, sem a ajuda de um profissional. O produto possui secagem rápida.

2. UTILIZAÇÕES

Massa para pequenos reparos, conserto de quinas, rachaduras, tamponamento de buracos, fixação de objetos através de chumbamento.

3. SUPORTES

Alvenaria em geral.

4. LIMITES DE UTILIZAÇÃO

Não utilizar como revestimento de paredes para acabamento tipo massa corrida. Massa não impermeável.

5. COMPOSIÇÃO

Silicato de cálcio, alumínio e ferro, sulfato de cálcio, filler carbonático, pozolana, hemidrato de cálcio ($\text{CaSO}_4 \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$), aditivos químicos e sais solúveis.

6. CONSUMO

Camada simples até 100 cm².

7. RECOMENDAÇÕES

Temperaturas de aplicação 5° a 25°C:

- Não aplicar sobre suportes com temperaturas acima de 25°C;
- Não aplicar sobre suportes encharcados.

8. PRESTAÇÕES

Aspecto: sólido, pó branco acinzentado;

Odor: inodoro;

pH: 12 (solução com água 1:1);

Densidade relativa: 2,5 g/cm³;

Inflamabilidade: não inflamável;

Solubilidade: solúvel.

9. PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Limpe bem a superfície onde será aplicada a Massa Rápida para Alvenaria. O local deve estar seco e livre de desmoldantes.

10. APLICAÇÃO

- Adicione 25 ml de água para cada 50g de Massa Rápida para Alvenaria e misture até conseguir uma massa homogênea e fluída. Adicione mais água caso necessário;
- Após a mistura, aplique em até 10 minutos (para não secar no recipiente), utilizando espátula ou desempenadeira de aço;
- Aguarde 30 minutos para a cura total em condições normais;
- Após o tempo de cura, faça a pintura do modo que desejar.

11. APRESENTAÇÃO

Unidade de venda: pote com 500 gramas.